

NOVÝ ROZMĚR V PRODUKTIVITĚ



Řada kladiv Perform & Protect SDS-Plus 32 mm 1 000 W

Nejvyšší výkon v této třídě nářadí:

Propojením motoru s výkonem 1 000 W a optimalizovaného mechanismu kladiva s vysokým počtem úderů za minutu s inovativními bezpečnostními prvky u nové řady kladiv 32 mm nastavila společnost DEWALT nové standardy pro třídu 4 kg.

Rychlovýměnné sklíčidlo s 3 čelistmi poskytuje rychlost, přesnost a flexibilitu při vrtání do dřeva, keramických materiálů a oceli.

Otočný systém uhlíků pro obousměrný chod zaručuje optimální výkon při chodu vpřed i vzad.

Výkon a rychlost
Nový mechanismus tohoto kladiva poskytuje úderovou energii 4,2 J při bezkonkurenční rychlosti v rozsahu 0 - 4 700 úderů/min.

Univerzálnost 3 režimů
pro přikleповé vrtání, běžné vrtání a sekání.

Aktivní regulace vibrací
s plovoucí zadní rukojetí zaručují extrémně nízké vibrace 8,2 m/s². Tak je zvýšena úroveň komfortu uživatele a prodloužena provozní doba nářadí.

Zapuštěný volič režimu prodloužuje provozní životnost.

Systém zabraňující protočení* (UTC) chrání uživatele okamžitým snížením výkonu nářadí, dojde-li k jeho zablokování.



D25413K	
Výkon	1 000 W
Energie úderu	4,2 J
Hmotnost	4,2 kg
Vibrace	8,2 m/s ²
Kapacita v betonu	32 mm
Počet úderů	0 - 4 700 ú./min
Otáčky	0 - 820 ot./min
Rozměry	250 x 370 mm
Rychlovýměnné sklíčidlo	Ne

D25414KT	
Výkon	1 000 W
Energie úderu	4,2 J
Hmotnost	4,2 kg
Vibrace	8,2 m/s ²
Kapacita v betonu	32 mm
Počet úderů	0 - 4 700 ú./min
Otáčky	0 - 820 ot./min
Rozměry	250 x 370 mm
Rychlovýměnné sklíčidlo	Ano

D25415K	
Výkon	1 000 W
Energie úderu	4,2 J
Hmotnost	4,3 kg
Vibrace	8,2 m/s ²
Kapacita v betonu	32 mm
Počet úderů	0 - 4 700 ú./min
Otáčky	0 - 820 ot./min
Rozměry	250 x 370 mm
Rychlovýměnné sklíčidlo	Ano

D25430K	
Výkon	1 000 W
Energie úderu	4,2 J
Hmotnost	4,0 kg
Vibrace	7,1 m/s ²
Kapacita v betonu	N/A
Počet úderů	0 - 4 700 ú./min
Otáčky	N/A
Rozměry	250 x 370 mm
Rychlovýměnné sklíčidlo	N/A

* Perform & Protect systém zabraňující protočení (UTC) je k dispozici pouze u modelu D25415K.

