

## 2600 Wattů úhlová bruska T-Rex s enormní rezervou ve výkonu, 230 mm

**L 26-6 230**

Objednávkové číslo  
**436.704**



### Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa	230 mm
Otáčky při chodu naprázdno	6500 ot/min
Příkon	2600 W
Výkon	1800 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	64 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	6,35 kg

### Základní vybavení

1 ochranný kryt broušení 230 Ø	338.729
1 rukojeť SoftVib	325.384
1 klíč pro matice s čelními otvory BL 5	100.110
1 upínací příruba	338.753
1 imbusový klíč, vel. 6	104.167
1 rychloupínací matice SDS- Clíc M 14	253.049

### 2600 Wattů úhlová bruska T-Rex s enormní rezervou ve výkonu, 230 mm

- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Robustní kryt motoru i převodovky. Stabilní a robustní ocelový převod, uložení hřídele chráněno kovovým krytem, zvyšující spolehlivost a životnost
- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Omezení vibrací díky vložce pohlcující vibrace mezi motorem a zadním držadlem.
- + SoftVib - rukojeť redukující vibrace, montovatelná ve třech polohách
- + Zadní štíhlá rukojeť s měkčenou vložkou pro bezpečné uchopení. Rukojeť je doleva i doprava otočná o 90° pro optimální pozici při práci
- + Aretace vřetene
- + Odnímatelná čepička na jednoduchou výměnu uhlíků
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Ochranný kryt pro řezání (389.625) nebo víčko ochranného krytu (446.068) jako možné příslušenství

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Objednávkové číslo  
**349.054**



#### Technické atributy

Rozměr v mm	230 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

### Rychloupínací matice SDS-Clic M 14

Objednávkové číslo  
**253.049**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro beznástrojovou výměnu kotouče, doporučeno pro kotouče Ø 150-230 mm.

### Rukojeť SoftVib

Objednávkové číslo  
**325.384**



#### Technické atributy

Typ	M 14
Jednotka balení	1

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

## Příslušenství

### Ochranný kryt pro broušení



Ochranný kryt pro broušení.

Objednávkové číslo  
**338.729**

#### Technické atributy

Průměr v mm	230
Jednotka balení	1

### Ochranný kryt pro řezání



Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Objednávkové číslo  
**389.625**

#### Technické atributy

Průměr v mm	230
Jednotka balení	1

### Odsávací kryt pro řezání



Sada krytu na odsávání při práci s reznými kotouči pro úhlovou brusku 230 mm. Skládá se z odsávání s vodícím kolem a hliníkového víka. Bez

Objednávkové číslo  
**445.487**

#### Technické atributy

Průměr v mm	230
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

nástrojů připevnitelné na stávající ochranný kryt.

## Víko na ochranný kryt



Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Objednávkové číslo  
**446.068**

### Technické atributy

Průměr v mm	230
Jednotka balení	1

## Převážní kufřík



Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do  $\varnothing$  230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na držadlo, kotouč do  $\varnothing$  230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.

Objednávkové číslo  
**444.391**

### Technické atributy

Hmotnost	4,0 kg
Jednotka balení	1